

# Porte de garage sectionnelle Acier CARSEC PRO

PORTE DE GARAGE

Fiche produit

AVANTAGES

- **En neuf ou en rénovation**
- **Ouverture verticale sans débord** vers l'extérieur avec refolement sous plafond
- **4 designs et 3 finitions possibles**
- **Esthétique soignée** dans les moindres détails, grâce aux finitions laquées
- **Fonctionnement silencieux** avec un positionnement optimisé des câbles et ressorts pour **une manœuvre tout en discrétion**
- **100% sur mesure**, personnalisable à l'infini grâce à une large palette de coloris, hublots et appliques
- **Sécurité** contre les effractions et **détection automatique d'obstacle**



## OPTION PORTILLON INTÉGRÉ

- **Discrétion du profilé fin et laqué**
- Largeur de portillon de 800 mm
- **Faible hauteur de seuil** de 25 mm
- **Serrure multipoints** à pênes semi-circulaires et gâches en acier
- Ferme-porte automatique en standard



## FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES



- **Isolation** **Panneaux de 40 mm d'épaisseur** isolés de mousse polyuréthane sans C.F.C pour une meilleure rigidité et une durée de vie optimale
- **Robustesse** **Résistance à la corrosion**, fixation par équerres en acier 15/10è, charnières et supports de roulettes renforcés, pieds d'hublerie en acier inoxydable 316L, hublerie surélevée de 5 mm. **Courbes de rail en fonte d'aluminium et acier.** Renfort systématique du panneau haut
- **Sécurité** **Système pare-chute** par double câble de suspension **Protection anti-pince doigts.** Pli à l'anglaise sur les montants d'hublerie
- **Silence** **Rail à courroie en standard** et **roulettes doubles insérées** dans un fourreau en matière thermoplastique anti-grincement
- **Facilité de pose** **Équerres de fixation sur la traverse haute.** Supports de traverse arrière pour une pose rapide et un équerrage facilité. Roulettes doubles pour le réglage de la compression des panneaux. Ressorts prémontés et pré-réglés
- **Conditionnement** Un emballage en pack composé de cales, plaques cartons, cornières, film thermo-rétractable, pour une protection optimale. Colis d'accessoires et tête moteur posés au dessus du pack



# PERSONNALISATION

## DESIGN

Lisse




Rainures centrales



Rainures fines



Cassettes



## FINITION

Woodgrain



Lisse



Sandgrain



# DIMENSIONS

Largeur maxi (mm)	5500
Hauteur maxi (mm)	3000
Retombée de linteau (mm)	115 *
Ecoinçon gauche (mm)	105
Ecoinçon droit (mm)	105
Profondeur de refoulement	selon hauteur et manœuvre

\* Retombée mini de 130 mm avec portillon et hublots rectangulaires

## LARGE GAMME DE HUBLOTS



# OPTION

## RESSORT DE TORSION (pour une porte jusqu'à 5500 mm de largeur)

Plus de robustesse

- Ressort de torsion grenailé et laqué
- Câbles d'équilibrage renforcés de 3 et 4 mm d'épaisseur
- Equilibrage à double ressorts en fonction du poids du tablier
- Poulie renvoi-câble en acier zingué

Confort et sécurité

- Arbre ressort sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux
- Sécurité anti-chute en cas de casse ressort

Facilité de pose

- Accouplement réglable des arbres ressorts

# MANOEUVRES

## MANUELLE

## A MOTORISER

## MOTORISEE

- Moteur Dexxo Pro RTS Somfy (rail à courroie + 2 émetteurs Keygo 4 canaux)
- Moteur Dexxo Pro IO Somfy (rail à courroie + 2 émetteurs Keygo 4 canaux)
- Moteur Pro + Sommer (rail à chaîne + 2 émetteurs Slider 4 canaux)
- Moteur D700 High Speed Faac (rail à courroie + 2 émetteurs 4 canaux)

somfy.

SOMMER

FAAC  
Simply automatic.

# COLORIS

## TEINTES STOCK



## TEINTES PRÉFÉRENTIELLES



## TEINTES RAL ET TEINTES DB METALLISÉES



# GARANTIES

- Porte
- Moteurs et automatismes \*



\*Sauf automatismes Sommer et Faac : 2 ans.  
Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties SOPROFEN

# SUPPORTS



- Tarif portes de garage
- Catalogue portes de garage
- Nuancier de coloris
- Coupe de porte

- D'autres outils de vente sont disponibles

**SOPROFEN**  
FERMETURES

SOPROFEN Network